


MAICO Außenwandventilator AWW 20S

 Art. Nr. **M0080.0999**

Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Artikel: AWW 20 S, Fördervolumen: 0 Pa / 740 m³/h, Drehzahl: 2510 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 162 W, I_{Max}: 0,7 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 8,3, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 C / 40 C.

Technische Information

Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Max. Lufttemperatur	40 °C
Luftmenge unbelastet	740 m ³ /h	Länge	155 mm
Anschlussspannung	230 V	Durchmesser Gehäuse	360 mm
Leistungsaufnahme	0.152 kW	Kanaldurchmesser	200 mm
Gleichstrommotor	Nein	EAN	4012799809999
Schutzart (IP)	IPX4		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0157.0188	Drehzahlregelsystem zur Anst.
Zubehör	M0149.0078	Luftfilter TFE 20-4
Zubehör	M0149.0053	Luftfilter TFE 20-7
Zubehör	M0157.1561	Drehzahlsteller STX 1,5
Zubehör	M0157.0158	5 Stufentransformator TRE 1,6-2