


**Elcom ONE 2 Fam.- Paket FP Audio mit ekey Fingerprint**
**Art. Nr. PAKET ELC2**

- Systemtechnologie: i2-Video
- Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V
- Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A
- Innenstelle hörerlos
- inkl. Fingerprint und Steuereinheit
- Montageart: Unterputz
- Material Türstation: Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 295,8 x 2 mm

2 WE ELCOM Fingerprint Set UP Audio bestehend aus: 1 Türstation Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE inkl. UP Kasten und Aufnahme für ekey home Fingerprint Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus: Schraubenlose Befestigung und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz; Flächenbündige Namensschilder (von vorn wechselbar) mit zwei Ruftasten und weißer LED-Hinterleuchtung; Steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen; Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon; Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige; Automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung; Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung; Integrierter Türöffnerkontakt; Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar; Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar; Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration; Vorbereitet für die Aufnahme des ekey home Fingerprint UP; Abmessungen Frontplatte (B x H x T): 133,5 x 295,8 x 2 mm; Abmessungen UPK (B x H x T): 92 x 270,4 x 47 mm; Farbe: Edelstahl gebürstet, matt; 1 ekey home Fingerabdruck-Leser UP für 99 Finger; 1 ekey home Steuereinheit mit folgenden Funktionen: 2 Relais potentialfrei; Max. Relaisbelastung: 42VAC/DC/2A; 4 Tastenbedienung und LCD Display für die Konfiguration; KNX-kompatibel; Versorgungsspannung: 10 - 24VDC; Abmessungen EB/REG (B x H x T): 70 x 86 x 54 mm / 4TE; Farbe: weiß; 1 Bus Strangversorgung mit Relais mit folgenden Funktionen: Versorgung von Innen- und Türstationen; Für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik; Anschlussklemmen in Stecktechnik; Verpolungssichere Versorgung der Bus-Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung; Relais-Kontakt für manipulationssicheren Türöffner mit einstellbarer Entriegelungszeit; Relais-Kontakt für Beleuchtung mit einstellbarer Einschaltzeit; Integrierter Audio-Auskoppler. Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz; LED-Anzeige für Betriebszustand; Abmessungen (B x H x T): 106 x 90 x 67 mm; REG: 6 TE; Farbe: ichtgrau/grau; 1 Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA mit folgenden Funktionen: Getrennte Primär- und Sekundärwicklung; Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast; REG: 2 TE; 2 Innenstationen Audio eckig AP 2Draht TOUCH mit folgenden Funktionen: Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik; Wandmontage oder auf Gerätedose nach DIN 49073; Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock; Audio-Designrahmen; 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiller Rückmeldung; Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung; 16 einstellbare Rufmelodien; Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung; Rufonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar; Rufon abstellbar; Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen; Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen; DREHFIX-Funktion; Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Abmessungen (B x H x T): 93 x 92,5 x 16 mm; Farbe: polarweiß glänzend;

**Technische Information**

Tastenzahl	2
Telefonanzahl	2