


THEBEN KNX FIX Binäreingang 12fach Multispannung REG
Art. Nr. T4940235

- Eingänge Multispannung 10 V – 240 V AC/DC sowie pot.frei
- max. Leitungslänge 100 m pro Eingang
- Handbedienung möglich
- stellt Abfragespannung durch integriertes Netzteil selbst zur Verfügung
- Komfortapplikation
- Hilfsspannung 230 V AC
- Bauform: REG, 4 TE (6fach) bzw. 8 TE (12fach)

12-fach Binäreingang FIX2

12 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC)

4 zusätzliche Kanäle bedienbar durch Tasten am Gerät, jedoch ohne Eingang

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Handbetätigung je Kanal zur Simulation der Eingangszustände

Alle Eingänge können mit unterschiedlichen Spannungen und an unterschiedlichen Potentialen betrieben werden

Anschließbare Leitungslänge bis zu 100 m

Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie/Rollladen, Zähler, Telegramm wiederholen, Sequenzen

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Eingangsspannung	8 V
Montageart	REG	Art der Eingangsspannung	AC/DC
Breite in Teilungseinheiten	8	Externe Abfragespannung notwendig	Ja
Mit Busankopplung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Größe	8 TE	Kanalzahl	12
Mit LED-Anzeige	Ja	EAN	4003468490723
Anzahl der Eingänge	12		