



R&S Anschlusskasten CUMI CUMI-S4/250 400V-6h

 Art. Nr. **RS22161**

Anschlusskasten mechanisch verriegelbar CUMI - C-Line

Abschaltbare, mechanisch verriegelbare Wandsteckdose mit integriertem Lasttrennschalter für die kompakte und sichere Komplettlösung in Kombination mit Kupplungssteckern.

Ideale Kompaktlösung für den Anschluss mobiler Verbraucher wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräte, Abbaugeräte, Krananlagen, Schiffe, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteiler etc.

Passend zu mobilem Kupplungsstecker (MC).

Vorteile

- Zweckmässig – Steckdose für Stromstärken 200 A – 250 A (C-Line)
- Kompatibel mit Standardgeräten – Spannung bis 1'000 VAC, 50/60 Hz
- Kundenspezifisch – Polzahl 4-pol. (3L+PEN), 5-pol. (3L+N+PE)
- Konform – In Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-1, IEC EN SN 61439-1, IEC EN SN 60947-3 und IEC EN SN 60309-2
- Sicherheit hat Priorität – Mechanische Verriegelung und 2 Pilotkontakte (nacheilend schliessend, voreilend öffnend)
- Zusätzliche Systemsicherheit – 3-pol. Lasttrennschalter
- Für raue Umgebungen – Robuste Bauweise aus Aluminium und rostfreiem Stahl
- Hält extremen Temperaturen stand – Temperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Maximale Zuverlässigkeit – Kontaktbuchsen vollständig versilbert für maximale Kontaktfläche
- Verlängerte Lebensdauer – Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl
- Flexibel in Anwendung – Kabeleinführung von oben oder unten, Kabeleinführung für Kabel-Ø 20 – 65mm (Optional bis Ø 80mm bei der B-Line)

Technische Information

Stromstärke	250 A	Spannung	400 V
Bauform	Wandsteckdose		
Polzahl	5		