

R&S Kupplungsdose FC (RSNR 11651) FC-S4/250 400V-6h

 Art. Nr. **RS75011**


Kupplungsdose JK

Hochstromsteckdose für den Anschluss von mobilen Verbrauchern wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräten, Abbaugeräten, Krananlagen, Schiffen, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteilern, etc.

Passend zu mobilen Steckern (JS) oder ortsfesten Steckern (JF, JGU).

Merkmale

- Stromstärken 200A, 250A, 400A
- Spannung bis 1'000 VAC, 50/60 Hz
- Polzahl 4-pol. (3L+PEN), 5-pol. (3L+N+PE)
- 2 Pilotkontakte, nacheilend Schliessen, voreilend Öffnen
- Ausführung in Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-1
- Spannungscodierung in Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-2
- sehr robuste Bauweise
- Kontaktteile versilbert
- Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl
- Vorderteil der Kontaktbuchsen von der Frontseite her auswechselbar (bei 250A und 400A), ohne dass das angeschlossene Kabel gelöst werden muss
- Mit Kabelverschraubung für Kabel-Ø 45 – 66 mm

Technische Information

| | | | |
|-------------|----------|----------------|---------------|
| Stromstärke | 250 A | Spannung | 400 V |
| Bauform | Kupplung | Schutzart (IP) | IP67 |
| Polzahl | 4 | EAN | 4015394054979 |