


**R&S Anschlusskasten CUMI (RSNR 11811) CUMI-S4/400 400V-6h**
**Art. Nr. RS75036**

Wandsteckdose JW

Abschaltbar, mechanisch verriegelt

Hochstromsteckdose für den Anschluss von mobilen Verbrauchern wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräten, Abbaugeräten, Krananlagen, Schiffen, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteilern, etc.

Passend zu mobilen Steckern (JS).

Merkmale

- Stromstärken 200A, 250A, 400A
- Spannung bis 1'000 VAC, 50/60 Hz
- Polzahl 4-pol. (3L+PEN), 5-pol. (3L+N+PE)
- 2 Pilotkontakte, nacheilend Schliessen, voreilend Öffnen
- Ausführung in Anlehnung an Normen IEC EN SN 60309-1, IEC EN SN 60439-1, IEC EN SN 60947-3
- Spannungscodierung in Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-2
- Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet RAL 1021 (auf Wunsch seewasserbeständig V2A oder V4A)
- Ausgerüstet mit 3-pol. Lastschalter, mechanisch verriegelt gegen Stecken und Ziehen unter Last
- Kabeleinführung wahlweise von oben oder unten
- Kontaktteile versilbert
- Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl
- Vorderteil der Kontaktbuchsen von der Frontseite her auswechselbar (bei 250A und 400A), ohne dass das angeschlossene Kabel gelöst werden muss
- Mit Kabeleinführungsstützen für Kabel-Ø 20 – 65 mm

**Technische Information**

|             |                          |                |               |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Stromstärke | 400 A                    | Spannung       | 400 V         |
| Bauform     | schaltbare Wandsteckdose | Schutzart (IP) | IP55          |
| Polzahl     | 4                        | EAN            | 4015394055105 |