R&S Anschlusskasten CUMI (RSNR 11796) CUMI-S5/200 400V-6h

Art. Nr. RS75236

Wandsteckdose JW
Abschaltbar, mechanisch verriegelt
Hochstromsteckdose für den Anschluss von mobilen Verbrauchern wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräten, Abbaugeräten, Krananlagen, Schiffen, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteilern, etc.
Passend zu mobilen Steckern (JS).
Merkmale
• Stromstärken 200A, 250A, 400A
• Spannung bis 1’000 VAC, 50/60 Hz
• Polzahl 4-pol. (3L+PEN), 5-pol. (3L+N+PE)
• 2 Pilotkontakte, nacheilend Schliessen, voreilend Öffnen
• Ausführung in Anlehnung an Normen IEC EN SN 60309-1, IEC EN SN 60439-1, IEC EN SN 60947-3
• Spannungscodierung in Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-2
• Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet RAL 1021 (auf Wunsch seewasserbeständig V2A oder V4A)
• Ausgerüstet mit 3-pol. Lastschalter, mechanisch verriegelt gegen Stecken und Ziehen unter Last
• Kabeleinführung wahlweise von oben oder unten
• Kontaktteile versilbert
• Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl
• Vorderteil der Kontaktbuchsen von der Frontseite her auswechselbar (bei 250A und 400A), ohne dass das angeschlossene Kabel gelöst werden muss
• Mit Kabeleinführungsstutzen für Kabel-Ø 20 – 65 mm

Technische Information

Stromstärke	200 A
Bauform	Wandsteckdose
Polzahl	5

Spannung	400 V
Schutzart (IP)	IP55