


THEBEN LED-Leuchte ohne PIR theLeda D SUL AL
Art. Nr. T1020702

- designorientierte LED-Leuchte
- hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- hohe Schutzart IP55 für Montage im Außenbereich (-25°C bis +45°C)
- einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk
- äußerst effizient durch hohe Lichtleistung (760 lm - 2x 475 lm)
- langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer (8,5 - 14 W)
- Farbtemperatur 3000 K

Designorientierte LED-Leuchte 14 W, Lichtaustritt frontal (Spot) und nach oben (Up), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

Technische Information

Geeignet für Anbaumontage	Ja	Dimmung DMX	Nein
Type	theLeda D SUL AL	Dimmung DSI	Nein
Ausführung	Lichtaustritt: Spot/Up (Nach vorne/Nach oben)	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Lichtstrom	760/475 lm	Dimmung GPRS	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung LineSwitch	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Fassung	ohne	Dimmung programmierbar	Nein
Oberfläche	lackiert	Dimmung RF	Nein
Gehäusefarbe	Silber	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dimmung Touch and Dim	Nein
Oberfläche gebürstet	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Spannungsart	AC	Dimmung mit Push-button	Nein
Nennspannung	230 V	Ohne Dimmfunktion	Ja
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Reflektor	hochglänzend
Mit Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Reflektor
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung 0-10 V	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja
Dimmung 1-10 V	Nein	EAN	4003468101162
Dimmung DALI	Nein		