


THEBEN KNX Universaldimmaktor 4fach DM4T REG
Art. Nr. T4940275

- Dimmleistung Glühlampen max. 400 W pro Kanal
- Dimmleistung LED max. 400 W pro Kanal
- Parallelbetrieb mit max. 800 W pro Doppelkanal möglich
- Mindestlast 5 W
- Hilfsspannung 230 V AC
- Lüfteransteuerung möglich
- umfangreiche Komfortapplikation
- einspielbare Dimmkurven für zukünftige Anwendungen
- Bauform: REG, 4 TE (2fach), 8 TE (4fach)

4-fach Universaldimmaktor FIX2

Dimmbereich 0-100%

Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen

Auch zum Dimmen von dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen durch unterschiedliche Dimmkurven geeignet

Auch zum Ansteuern von Lüftern geeignet

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Dimmleistung: 400 W/VA pro Kanal oder 1 x 800 W/VA im Parallelbetrieb

Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W/VA erweitert werden. Leistung bis 2000 W/VA durch max. 4 Booster möglich

Automatische Lasterkennung (deaktivierbar)

Für R-, L- und C-Lasten

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Ausgangsleistung	10 W
Ausführung	Dimmaktor	Leistungszusatz verwendbar	Ja
Montageart	REG	Lastart	universal und LED Retrofit
Technologie	Universal (R/C/L)	Größe	8 TE
Breite in Teilungseinheiten	8	Spannung	230 V
Busmodul abnehmbar	Nein	Parallel-Betrieb möglich	Nein
Nebenstelleneingang	Nein	Frequenz	50 Hz
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Ja	Kanalzahl	4
Anzahl der Ausgänge	4	EAN	4003468490808

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T4930279	Leistungserweiterung 1fach 2 TE