



BERKER Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder mit Wechselkontakt
Art. Nr. 385620

- Zentrale Schließanlagen
- Ohne Spreizkrallen
- Genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 16 AX (200 W LED (SBL))
- Montageart: Up

Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44 Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schlieser - mit zusätzlichem Erdungskontakt - für zentrale Schließanlagen - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen - 10 A - 250 V~ Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	sonstige
Bedienungsart	Schlüssel
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Ausführung kontaktlos	Nein
Ausführung	mit Erdungskontakt
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Montageart	Unterputz
Type	Wechseltaster
Befestigungsart	Schraubbefestigung

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Aufdruck	ohne
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334200666

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1818	Schließzylinder
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1507xx,1505xx,1519xx,....
Zubehör	XXXX-002	Schließzylinder: 1818xx