

BRUMBERG QUALITYFLEX Select HE Flexpl. 24VDC 9,6W/m 4000K 5m IP00 1515lm/m
Art. Nr. BR15502004


- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- 8 LEDs per Segment
- Dekorative Beleuchtung von Möbeln, Gegenständen und Lichtvouten
- Indirekte Beleuchtung in Wohnbereichen
- Teilungsmaß von 100 mm
- Dimmbar mit entsprechendem Zubehör.
- Elektrische Daten LED-Leiterplatte: SMD-LED 2835
- Leistungsaufnahme: 9,6 W/m
- LED Anzahl pro Meter: 80
- Nennspannung: 24VDC
- Schutzklasse: III
- Umgebungstemperatur: -10 bis +40°C

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 9,6 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 1515.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 ° , 80 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 12,5mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Technische Information

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	80
Lichtstrom je Meter	1515 lm
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	181000 h
Schutzart (IP)	IP00
Schutzklasse	III

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	8 mm
Höhe/Tiefe	1.4 mm
Länge	5000 mm
Kleinster Biegeradius	30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
EAN	4251433957041