SCHUCH LED.FR-Notleuchte m.E.Batterie 161 12L22/3 MA

Art. Nr. **H16118 0341**

- LED-Feuchtraum-Notleuchte für staubige und feuchte Räume zur Ausleuchtung
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung
- Abschlusswanne: Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung
- Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig, unverlierbar (KK), davon 2 Sicherheitsverschlüsse (KKS)
- Anschluss: 3/4-polig, Kabeleinführung 2 Verschlussstopfen M20
- Montage: vorgepresste Bohrungen f. direkte Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei

Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte mit Einzelbatterie und automatischer Selbstüberwachung gemäß EN62034. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit EVG, hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). NiCd-Batterie mit elektronischem Ladesystem, kurzschlussfestem Akku-Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Funktionsüberwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse. Details siehe „Technische Daten“.

Technische Information

Montageart	Deckenanbau
Type	161 12L22/3 MA
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	NiCd
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	I
Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtstrom	2390 lm
Leuchtenlichtstrom bei Notbetrieb	890 lm
Brenndauer	3 h
Polzahl	4
EAN	4041254278803