

SPELSBERG Verbindungsdose Abox XT 025-2,5² Schraubklemmen 5-polig
Art. Nr. S49240201


- mit 5-poligen Verbindungsklemmen zum Vergießen nach DIN EN 60670 und 60529
- witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich
- mit Vorprägungen und Doppelmembranstützen M20, Dichtbereich 7-12 mm
- Abmessung (L x B x T) 82 x 82 x 52 mm, Einführungen: 8 x M20
- inkl. Gießharzbeutel 250 ml, Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen

Verbindungsdose Abox GT 025-2,5², Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60529 und DIN VDE 0278-623, witterungsbeständig und schlagfest, U_i=690V, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, mit Gießharzbeutel 250 ml (kennzeichnungsfrei), Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen, Achtung: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutel beachten, mit Schutzart IP68, bis 2,5², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, 80 x 80 x 52, grau, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²),

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Schutzart (IP)	IP68
Bestückung	Klemme	Ausführung Deckel	sonstige
Form	rechteckig	Transparenter Deckel	Nein
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage im Erdreich	Ja	Vergießbar	Ja
Montage unter Wasser	Ja	Vergussmasse mitgeliefert	Ja
Einführung von hinten	Ja	Plombierbar	Ja
Länge	52 mm	Bemessungsisolationsspannung	690 V
Breite	82 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	82 mm	Mit Abschirmung	Nein
Anreihbar	Nein	Witterungsbeständig	Ja
Anzahl der Einführungen	8	Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Gas	ohne
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberfläche	unbehandelt	EAN	4013902351411
Farbe	grau		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	S49250201	GHB 1 Gießharzbeutel 250 ml, halogenfrei