

**SPELSBERG Verbindungsdose Abox XT 060-6<sup>2</sup> Schraubklemmen 5-polig**
**Art. Nr. S49240601**


- mit 5-poligen Verbindungsklemmen zum Vergießen nach DIN EN 60670 und 60529
- witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich
- mit Vorprägungen und Doppelmembranstutzen M25, Dichtbereich 9-16 mm
- Abmessung (L x B x T) 110 x 110 x 67 mm, Einführungen: 2 x M16, 1 x M20 und 6 x M20/25
- inkl. Gießharzbeutel 600 ml, Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen

Verbindungsdose Abox GT 060-6<sup>2</sup>, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60529 und DIN VDE 0278-623, witterungsbeständig und schlagfest, U<sub>i</sub>=690V, mit Doppelmembranstutzen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, mit Gießharzbeutel 600 ml (kennzeichnungsfrei), Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen, Achtung: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutel beachten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6<sup>2</sup>, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, 110 x 110 x 67, grau, mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig - 6 mm<sup>2</sup> (4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup> / 3 x 6<sup>2</sup>),

**Technische Information**

Max. Leiterquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Bestückung	Klemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Ja
Montage unter Wasser	Ja
Einführung von hinten	Ja
Länge	67 mm
Breite	110 mm
Tiefe	110 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	9
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP68
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Vergussmasse mitgeliefert	Ja
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902968947

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	S49250601	GHB 3 Gießharzbeutel 600 ml, halogenfrei