


**SPELSBERG Reihenklemmg. RKK 4/12 XL 12x4<sup>2</sup>**
**Art. Nr. S60041201**

- Reihenklemmgehäuse kompakte Bauform, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 bestückt
- Dichtbereich 8 - 13,5 mm
- Schutzart IP 54 (IP66), IK 07, halogenfrei
- bestückt mit Schraubklemmen 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>, inkl. M20 Anbaustutzen
- auch in Polycarbonat lieferbar

Reihenklemmgehäuse RKK 4/12 XL-12x4<sup>2</sup>, Reihenklemmgehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 12-poliger Blockklemme 0,2-4 mm<sup>2</sup> (Schraubanschluss), inkl. 6 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4<sup>2</sup>, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub> 400V, Halogenfrei, 130 x 94 x 57,

**Technische Information**

Anzahl der Anschlussklemmen	12
Type	RKK 4/12 XL 12x4 <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Länge	57 mm
Breite	130 mm
Tiefe	94 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902858286

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL