


**SPELSBERG Reihenklammkasten RK 4/07 SL 7x4<sup>2</sup>, grau**
**Art. Nr. S61000701**

- Reihenklammengehäuse, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 bestückt
- inklusive Anbaustutzen
- Schutzart IP 54 (IP 66), IK 07, halogenfrei
- Bestückung mit schraubenlosen Klemmen 4 mm<sup>2</sup>
- auch in Polycarbonat lieferbar

Reihenklammengehäuse RK 4/07 SL-7x4<sup>2</sup>, Reihenklammengehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 4 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 110 x 110 x 90, bestückt mit 7 schraubenlosen Klemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Typ Weidmüller ZDU 4),

**Technische Information**

Anzahl der Anschlussklemmen	7
Type	RK 4/07
Max. Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Länge	90 mm
Breite	110 mm
Tiefe	110 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	7
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902858323

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL