


**SPELSBERG Reihenklemmg. RKK 4/22 22x4²**
**Art. Nr. S61440401**

- Reihenklemmgehäuse kompakte Bauform, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 bestückt
- Dichtbereich 8 - 13,5 mm
- Schutzart IP 54 (IP66), IK 07, halogenfrei
- bestückt mit Schraubklemmen 0,2 - 4 mm², inkl. M20 Anbaustutzen
- auch in Polycarbonat lieferbar

Reihenklemmgehäuse RKK 4/22-22x4², Reihenklemmgehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 22-poliger Blockklemme 0,2-4 mm² (Schraubanschluss), inkl. 6 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Halogenfrei, 180 x 94 x 57,

**Technische Information**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Anzahl der Anschlussklemmen | 22             |
| Type                        | RKK 4/22 22x4² |
| Max. Leiterquerschnitt      | 4 mm²          |
| Länge                       | 57 mm          |
| Breite                      | 180 mm         |
| Tiefe                       | 94 mm          |
| Materialstärke Gehäuse      | 3 mm           |
| Anbaumöglichkeit            | Ja             |
| Anzahl der Einführungen     | 14             |
| Art der Einführung          | sonstige       |
| Werkstoff                   | Kunststoff     |
| Halogenfrei                 | Ja             |
| Oberfläche                  | unbehandelt    |
| Farbe                       | grau           |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Schutzart (IP)                | IP66          |
| Mit Deckel                    | Ja            |
| Deckelbefestigung             | geschraubt    |
| Mit transparentem Deckel      | Nein          |
| Plombierbar                   | Ja            |
| Bemessungsisolationsspannung  | 400 V         |
| Funktionserhalt               | ohne          |
| Einsatztemperatur             | -25 - 40 °C   |
| Schlagfestigkeit              | IK07          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |
| Für Ex-Zone Gas               | ohne          |
| Für Ex-Zone Staub             | ohne          |
| EAN                           | 4013902090518 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.   | Bezeichnung                          |
|---------|-----------|--------------------------------------|
| Zubehör | S19400101 | Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL |