


SPELSBERG Reihenklammkasten RK 4/50
Art. Nr. S61505001

- Reihenklammengehäuse, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 bestückt
- inklusive Anbaustutzen
- Schutzart IP 54 (IP 66), IK 07, halogenfrei
- Bestückung mit Schraubklemmen 4 mm²
- auch in Polycarbonat lieferbar

Reihenklammengehäuse RK 4/50-50x4², Reihenklammengehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 18 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 4 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, 2 Anbaustutzen M32, Dichtbereich 11 - 23 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 360 x 254 x 111, bestückt mit 50 Schraubklemmen 4 mm², (Typ Weidmüller WDU 4),

Technische Information

Anzahl der Anschlussklemmen	50
Type	RK 4/50
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Länge	111 mm
Breite	360 mm
Tiefe	254 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	42
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902858439

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL