


**SPELSBERG RK4/100 100x4 qmm mit Schraubklemmen**
**Art. Nr. S61510001**

- Reihenklammengehäuse, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 bestückt
- inklusive Anbaustützen
- Schutzart IP 54 (IP 66), IK 07, halogenfrei
- Bestückung mit Schraubklemmen 4 mm<sup>2</sup>
- auch in Polycarbonat lieferbar

Reihenklammengehäuse RK 4/100-100x4<sup>2</sup>, Reihenklammengehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 18 Anbaustützen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 4 Anbaustützen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, 2 Anbaustützen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm, IP54, 1 Anbaustützen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 360 x 254 x 111, bestückt mit 100 Schraubklemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Typ Weidmüller WDU 4),

**Technische Information**

Anzahl der Anschlussklemmen	100
Type	RK 4/100
Max. Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Länge	111 mm
Breite	360 mm
Tiefe	254 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	42
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902858453

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL