

**BRUMBERG QUALITYFLEX Select HE Flexpl. 24VDC 9,6W/m 2700K 5m IP00 1377lm/m**
**Art. Nr. BR15502027**


- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- 8 LEDs per Segment
- Dekorative Beleuchtung von Möbeln, Gegenständen und Lichtvouten
- Indirekte Beleuchtung in Wohnbereichen
- Teilungsmaß von 100 mm
- Dimmbar mit entsprechendem Zubehör.
- Elektrische Daten LED-Leiterplatte: SMD-LED 2835
- Leistungsaufnahme: 9,6 W/m
- LED Anzahl pro Meter: 80
- Nennspannung: 24VDC
- Schutzklasse: III
- Umgebungstemperatur: -10 bis +40°C

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 9,6 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 1377.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 ° , 80 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 12,5mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Technische Information**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Ausführung                              | Band                                 |
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar               |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter       | 80                                   |
| Lichtstrom je Meter                     | 1377 lm                              |
| Spannungsart                            | DC                                   |
| Lampenspannung                          | 24 V                                 |
| Ausstrahlungswinkel                     | 120 °                                |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 181000 h                             |
| Schutzart (IP)                          | IP00                                 |
| Schutzklasse                            | III                                  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur                 | 2700 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI        | 90-100        |
| Breite                         | 8 mm          |
| Höhe/Tiefe                     | 1.4 mm        |
| Länge                          | 5000 mm       |
| Kleinster Biegeradius          | 30 mm         |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100 mm        |
| Mit Schutzabdeckung            | Nein          |
| Selbstklebend                  | Ja            |
| EAN                            | 4251433956532 |