


**THEBEN LED-Leuchte ohne PIR theLeda D UDL AL**
**Art. Nr. T1020704**

- designorientierte LED-Leuchte
- hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- hohe Schutzart IP55 für Montage im Außenbereich (-25°C bis +45°C)
- einfache Montage mit Stecksocket
- Vernetzbarkeit über Funk
- äußerst effizient durch hohe Lichtleistung (760 lm - 2x 475 lm)
- langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer (8,5 - 14 W)
- Farbtemperatur 3000 K

Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up) und nach unten (Down), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksocket, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

**Technische Information**

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Type	theLeda D UDL AL
Ausführung	Lichtaustritt: Up/Down (Nach oben/nach unten)
Lichtstrom	2 x 475 lm
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Oberfläche	lackiert
Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein

Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Geeignet für Wandmontage	Ja
EAN	4003468101186