


**MENNEKES Edelstahl AP Kombi 2xSSTD 1x16/5 1x32/5 +Abs.**
**Art. Nr. AM 83744**

- Edelstahl geschliffen 1.4301 (V2A)
- Maße (H x B x T): 530 x 400 x 220 mm
- Türanschlag rechts; Fronttür und Profilhalbzylinder
- abschließbar auch bei gesteckten Steckern
- Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x Einführungsnippel M 32 unten
- 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>
- 4 Stück Befestigungslaschen für Außenbefestigung beige packt
- Schutzart IP44

Aufputz-Verteiler, IP44  
 Schutzart IP 44

**Gehäuse:**

1 Edelstahlgehäuse, 1.4301  
 geschliffen, K240  
 530x400x220 mm (HxBxT)

**Bestückung/Absicherung:**

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V  
 1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  
 1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V  
 2 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

**Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:**

2 x Einsteckdichtungen M32 unten;  
 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten  
 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>  
 (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und

Profilhalbzylinder

Bei gesteckten Steckern abschließbar;

**Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Militärausführung	Nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2	Farbe	grau
Ausführung	2 SCHUKO (2 LS 16 A, 1p, B), 2		

Ausführung	CEE 16/32 A, 400 V, 5p (2 LS 16/32 A, 3p, C), 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl

Höhe	560 mm
Breite	420 mm
Tiefe	260 mm
EAN	4015394207801