


CRAMOLIN Graphit 200 ml Leitlack auf Graphitbasis
Art. Nr. C1281411

- leicht anzuwendender Leitlack auf Basis von kolloidalem Graphit zur Erzeugung gut haftender, leitfähiger Schichten
- haftet gut auch auf glatten Oberflächen wie Glas und Kunststoffen
- Schichten aus GRAPHIT sind temperaturbeständig bis 300° C
- Der ohmsche Widerstand beträgt je nach Schichtdicke 1000 bis 2000 Ohm per Quadrat
- rasch und bequem leitende Überzüge auf nichtleitende Materialien sprühen

Leitlack auf Graphitbasis– GRAPHIT ist ein leicht anzuwendender Leitlack auf Basis von kolloidalem Graphit zur Erzeugung gut haftender, leitfähiger Schichten.– Graphit haftet gut auch auf glatten Oberflächen wie Glas und Kunststoffen.– Schichten aus GRAPHIT sind temperaturbeständig bis 300° C.– Der ohmsche Widerstand beträgt je nach Schichtdicke 1000 bis 2000 Ohm per Quadrat. Anwendung:– GRAPHIT dient unter anderem zur Ausbesserung schadhafter Abschirmung bei Kathodenstrahlröhren (z.B. Fernsehbiröhren).– Statische Aufladungen werden zuverlässig abgeleitet.– Mit GRAPHIT lassen sich rasch und bequem leitende Überzüge auf nichtleitende Materialien sprühen, die dann galvanisiert werden können. Technische Daten: Farbe: schwarz Dichte: 0,88 g / cm³ Trockenzeit: 30 min griffest, 24 h durchgetrocknet Flächenwiderstand: 1000 - 2000 ohm / Quadrat

Technische Information

Einsatzbereich	sonstige	Brennbar	Ja
Funktion	Antistatik	EAN	4024213128142
Inhalt	200 ml		