


FERMAX Tastatur/Kartenleser, AP, Edelstahl
Art. Nr. F5293

- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schutzklasse: IP66 / IK9
- Anzahl Benutzer: 600
- integrierte Auswerteeinheit
- Montage: Aufputz
- Sendefrequenz: 13,56 MHz
- für IP AXES verwendbar
- Türöffnungszeit von 0-99 Sekunden einstellbar
- Kartenlese-Protokoll: Wiegand 26
- Anzahl Relais: 1
- Abmessungen (B x H x T): 55 x 147 x 20 mm

AP-Codetastatur mit eingebautem Wiegand MIFARE Kartenleser mit folgenden Merkmalen: LED Anzeige; Codelänge 4 - 6 stellig einstellbar; Fix mit der Tastatur vergossenes 40 cm langes Anschlusskabel; Potfreier Wechselkontakt mit max. Kontaktbelastung von 24VDC, 2A; Folgende Anschlussmöglichkeiten an die Tastatur: Externe Türöffnertaste, Externer Türsensor, Alarmausgang über Relais F2013 (Relais F2013 ist in eigener Position beschrieben); Vier unterschiedliche Zutrittsmöglichkeiten: Nur über Karte, Karte und Code, Karte oder Code (Werkseinstellung), Multi-Karte, Code (2 - 9 Karten oder Codes müssen eingegeben werden); Autonom oder zentralisiert verwendbar; Eingebauten Wiegand MIFARE Kartenleser mit folgenden Merkmalen: Leseentfernung Karte zum Leser ca. 2-5cm; Karten: Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 13,56MHz; Kartenleseprotokoll: Wiegand 26/ 4bits; Bis zu 600 Benutzer einlernbar; IP66/ IK9; AP Montage; Abmessungen (B x H x T): 55 x 147 x 20 mm; Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813;(in eigener Position beschrieben); Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten;

Technische Information

Standalone	Ja	Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Vernetzbar	Ja	Schutzart (IP)	IP66
PC-Anbindung	Nein	Farbe	Silber
Max. Anzahl der Türen	1	Ausführung	Lesegerät
Ausführung der Schnittstelle	sonstige	Werkstoff	Metall
Leseverfahren	Datenträger und Code	Power over Ethernet (PoE)	ohne
Signalausgabe	Summer	Breite	55 mm
Montageart	Aufputz	Höhe	147 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz	12 - 28 V	Tiefe	20 mm
Betriebsspannung DC	12 - 28 V	EAN	8424299052939

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger
Zubehör	F5230	abgesetzte Auswerteeinheit
Zubehör	F52750	Zutrittskarte Scheckkarte
Zubehör	F5193	FERMAX Wiegand Controller WLAN
Zubehör	EFF118.A71	Türöffner 118 Fafix, HZ, 10-24V, universal (118----43435A71)
Zubehör	F1817	FERMAX Türöffner 990ND, 10-24V AC/DC, verstell.Radiusfalle, mech.
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner 148 wd Fafix, HZ EST, 10-24V, universal (148W---