


FISCHER LVDE29I SHL LPS APL 2W Decke IP41 quadratisch I1
Art. Nr. FILVDE29I

- zentral überwacht durch INSILIA 1 LPS
- Schutzart IP41, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Deckenanbau
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (L x B x T): 130 x 130 x 54 mm

Technische Information

Montageart	Deckenanbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 1 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	2 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	320 lm
Art der Kennzeichnung	einseitig
Ausführung	Flächenbeleuchtung
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	24 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP41
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	2 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	320 lm
Farbtemperatur	6252 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	130 mm
Höhe/Tiefe	54 mm
Länge	130 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600733570

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette