


**SCHUCH EX-Polyester Wannenleuchte e840236 T4 2xT26/36W**
**Art. Nr. H84000 0004**

- explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1, 21 und 2, 22
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
- Abschlusswanne: Polycarbonat, klar mit Innenprismen, abklappbar
- Dichtung: Silikonschaum
- Zentralverschluss: 6-Kant-Steckschlüssel 13 mm
- Trennschalter: zur allpoligen Abschaltung beim Öffnen der Leuchte
- Schaltung: EVG mit „end-of-life-Abschaltung“
- Verdrahtung vorbereitet. Klemme L1 + N + PE bis max. 6 mm<sup>2</sup>
- Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlusschraube)
  - Aufhängung: Aufhängeösen (H8V P) bzw. Deckenschienen (15A P) siehe Zubehör
  - Nennspannung: 220 – 240 V AC/DC, 0 bzw. 50 – 60 Hz, zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60° (je nach Ausführung)
    - EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 07 ATE X 2040, PTB 09 ATE X 2031, 2039
    - Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)
    - Explosionsschutz: II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb (Zone 1), II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
    - notwendige Deckenschienen, Stahl sandzimirverzinkt 15A P (1 Paar, H90000 0002)

Ex-geschützte Polyester-Wannenleuchte für 2 x 36W-Leuchtstofflampe, geeignet für Zone 1/2 (II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb) bzw. 21/22 (II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db), mit EVG mit "end-of-life-Abschaltung" und Trennschalter zur allpoligen Abschaltung beim Öffnen der Leuchte, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, abklapp- und aushängbare Leuchtenwanne aus klarem Polycarbonat mit Innenprismen, Zentralverschluss mit 6-kant-Steckschlüssel 13mm zu betätigen, Anschlussklemme (Standard L + N + PE), Klemmbereich max. 6mm<sup>2</sup>, 3 Kabeleinführungen M25 x 1,5 (2 Verschraubung davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlusschraube), für einseitige Rein-Raus-Verdrahtung vorbereitet, zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +55°C, Anschlussspannung 220-240V AC/DC, 0 bzw. 50-60Hz, Befestigung durch 2 Gewindebohrungen M8 im Leuchtgehäuse, IP66, SK I

**Technische Information**

Type	e840236
Justierbar	Nein
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	2
Fassung	G13
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Mit Betriebsgerät	Ja

Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	I
Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22
Lampenleistung	36 W
Tmax	55 °C
Breite	226 mm
Höhe/Tiefe	150 mm
EAN	4041254204918

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	H90001 0002	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl
Zubehör	H90000 0002	1 Paar Deckenschienen, Stahl sandzimirverzinkt