


KAISER Decken - Verbindungsdose
Art. Nr. A1245-62

- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung von innenseitiger Rohrkürzung
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Tiefe 99 mm
- 4 Schlagkupplungen M20/M25
- 2 Ausbrechöffnungen M20/M25
- 2 Ausbrechöffnungen M25/M32
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 50 N (5 kg)
- 2-teilig

Decken-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, mit 4 Schlagkupplungen, Tiefe 99 mm

Technische Information

Montageart	Betonbau	Einführung von hinten	Ja
Form	rund	Werkstoff	Kunststoff
Bauform	Verbindungsdose/-kasten	Halogenfrei	Ja
Ausführung	Einzel	Farbe	grün
Mit drehbarem Ring	Nein	Schutzart (IP)	IP3X
Koppelbar	Ja	Ausführung Deckel	ohne
Bestückung	ohne	Transparenter Deckel	Nein
Durchmesser	35 mm	Plombierbar	Nein
Tiefe	99 mm	Funktionserhalt	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Nein	Winddicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Ja	Mit Nagellaschen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Rohrverriegelung	Nein	EAN	4013456533196
Rohrverriegelung optional	Nein		