KAISER Brandschutz Gerätedose HWD 68 für Brandschutzwände EI30-EI90

Art. Nr. A9463-02

- für Brandschutzwände EI30 - EI90
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mindestwandstärke 100 mm
- Kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose
- Tiefe 49 mm
- Fräsloch Ø 68 mm
- 5 Verbindungsstutzen pro VPE
- halogenfrei
- für Plattenstärken bis 40 mm
- 6 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
- ETA-Zulassung vorhanden (inkl. Öst. Klassifizierungsbericht)

auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
Mindestwandstärke 100 mm
kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose
Tiefe: 49 mm, Fräsloch Ø: 68 mm daher 1:1 gegen herkömmliche HWD´s zu ersetzen
für Plattenstärken bis: 40 mm, Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm: 6
ETA-Zulassung: beantragt , Prüfbericht vorhanden, halogenfrei

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	68 mm
Form	rund
Bauform	Gerätedose
Ausführung	sonstige
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	sonstige
Rohrverriegelung	Nein

Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	6
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	rot
Schutzart (IP)	sonstige
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	Brandschutz
EAN	4013456546202