MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 3xSSTD, 2x16/5, IP44, + Abs.

Art. Nr. AM 930003

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm² bzw. 25 mm²)
- Maße: 390 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 930022 IP67!)

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44
anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44

Gehäuse:
1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)
plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz
Oberteil elektrograu RAL 7035
seitlich anscharniert
mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
unter transparenter Betätigungsklappe
nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
abschließbar
Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:
Pos.01
2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V
2 LS-Schalter 16A 3p C
Pos.02
3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
3 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
2 M 40 oben (verschlossen)
2 M 40 unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Ausführung	3 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16 A, 400 V, 5p + Abs.

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	390 mm

Absicherung	LS-Schalter	Breite	225 mm
FI-Schutzschalter	sonstige	Tiefe	209 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	EAN	4015394223313