



MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 5 4xSSTD 3x16/5 IP44 + Abs.

 Art. Nr. **AM 950003**

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44  
 anschlussfertig verdrahtet  
 Schutzgrad IP 44

## Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)  
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene  
 unter transparenter Betätigungsklappe  
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  
 abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

## Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

3 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

## Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>

 (flexibel max. 16mm<sup>2</sup>)

## Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	650 mm

Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Breite	225 mm
Tiefe	222 mm
EAN	4015394243236