


FERMAX Kartenleser, AP, Edelstahl
Art. Nr. F5296

- Spannungsversorgung: 9-24V DC
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schutzklasse: IP66 / IK9
- Sendefrequenz: 125 kHz / 13,56 MHz
- Montage: Aufputz
- für AC MAX verwendbar
- Kartenlese-Protokoll: Wiegand 26
- Material: Edelstahl
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 103 x 20 mm

Kartenleser mit folgenden Funktionen: Kartenleser nur in Verbindung mit stand-alone Controller F5276 verwendbar; LED Anzeige; Leseentfernung Karte zum Leser ca. 2-5cm; Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz; Spannungsversorgung: 12VDC über Netzgerät F4813; Schutzklasse IP66, Für AP Montage; Abmessungen (B x H x T): 48 x 103 x 20 mm; Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten; Mini Türcontroller Wiegand F5230 (in eigener Position beschrieben);

Technische Information

Standalone	Ja
Vernetzbar	Ja
PC-Anbindung	Nein
Max. Anzahl der Türen	1
Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Leseverfahren	Datenträger
Signalausgabe	Summer
Montageart	Aufputz
Betriebsspannung DC	9 - 24 V
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C

Schutzart (IP)	IP66
Farbe	Silber
Ausführung	Lesegerät
Werkstoff	Metall
Power over Ethernet (PoE)	ohne
Breite	48 mm
Höhe	103 mm
Tiefe	20 mm
EAN	8424299052960

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger
Zubehör	F52750	Zutrittskarte Scheckkarte
Zubehör	F5193	FERMAX Wiegand Controller WLAN