



TYA608D



Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, C-Last, mit Handbedienung ohne Bus

Technische Merkmale

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	1
--------------------------------	---

Funk bidirektional

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Ruhe	9 mA
------------------------	------

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230-230 V
-------------------------------	-----------

Systemspannung	30 V DC über Bus
----------------	------------------

Abmessungen

Tiefe	65 mm
-------	-------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
----------	--

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	2300-2300 W
----------------------------	-------------

Ausgangsleistung	2300 W
------------------	--------

Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	
------------------------	--

Mit Bussystem KNX	1
-------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 °C
--------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

