



Universal Einbaugehäuse

 Art. Nr. **A1297-35**

- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- 8 Nägel
- Optionales Zubehör: Prefix®-Montagebügel

Universal Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte, 400x300x235mm

Technische Information

Montageart	Betonbau
Form	rund
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Durchmesser	344 mm
Länge	408 mm
Breite	308 mm
Tiefe	235 mm
Befestigung der Geräte	Schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein

Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456543843