

KAISER Hohlwand-Abzweigkasten 240x 140x72mm, halogenfreie Ausf.
Art. Nr. A9192-77


- Länge x Breite x Tiefe 240 x 140 x 72 mm
- Zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschielen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm²
- Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen
- Für Klemmen bis 16 mm²
- Fräsloch Ø 4 x 68 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
- Mit 4 Schraubdomen
- Mit beigefügter Bohrerschablone
- Inklusive Deckel
- Für max. 3 Stromkreise Trennwand einsetzen

Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm, 240 x 140 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben

Technische Information

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Montageart | Hohlwand | Rohrverriegelung optional | Nein |
| Form | rund | Einführung von hinten | Ja |
| Bauform | Verbindungsdose/-kasten | Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | Einzel | Halogenfrei | Ja |
| Mit drehbarem Ring | Nein | Farbe | weiß |
| Koppelbar | Nein | Schutzart (IP) | IP3X |
| Bestückung | ohne | Ausführung Deckel | Blindeckel |
| Durchmesser | 68 mm | Transparenter Deckel | Nein |
| Länge | 238 mm | Deckelbefestigung | geschraubt |
| Breite | 140 mm | Plombierbar | Nein |
| Tiefe | 72 mm | Funktionserhalt | ohne |
| Befestigung der Geräte | schrauben | Mit Abschirmung | Nein |
| Mit Schrauben | Ja | Winddicht | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja | Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein | Stützen | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein | Mit Nagellaschen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein | Spezielle Anwendung | sonstige |
| Für Rohrdurchmesser | 20 mm | EAN | 4013456230019 |
| Rohrverriegelung | Nein | | |