



KAISER Universal-Einbaugehäuse mit Gipsfaserplatte 235 x 205 x 72 mm HW

Art. Nr. A9197-22

- Mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
- Länge x Breite x Tiefe 235 x 205 x 72 mm
- Fräsloch Ø 4 x 68 mm
- Maximales Öffnungsmaß 190 x 150 mm
- Für Geräte mit einer Einbautiefe bis maximal 50 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
- Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen
- Umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß
- Mit beigefügter Bohrschablone

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 235 x 205 x 72 mm, mit Mineralfaserplatte

Technische Information

| Montageart | Hohlwand |
|--|-------------------------|
| Form | rund |
| Bauform | Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung | Einzel |
| Mit drehbarem Ring | Nein |
| Koppelbar | Nein |
| Bestückung | ohne |
| Durchmesser | 68 mm |
| Länge | 235 mm |
| Breite | 205 mm |
| Tiefe | 72 mm |
| Innentiefe | 50 mm |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Mit Schrauben | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Für Rohrdurchmesser | 20 mm |

| Rohrverriegelung | Nein |
|---------------------------|---------------|
| Rohrverriegelung optional | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| Farbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Plombierbar | Nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Winddicht | Nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stutzen | ohne |
| Mit Nagellaschen | Nein |
| Spezielle Anwendung | sonstige |
| EAN | 4013456532243 |