


THEBEN KNX IP-Router secure REG
Art. Nr. T9070770

- Als Linien-/Bereichskoppler einsetzbar
- Filterfunktion für physikalische Adressen und Gruppenadressen
- Unterstützt erweiterte Frames und lange Telegramme mit bis zu 240 Bytes APDU-Länge
- Bis zu fünf Tunneling-Adressen können für IP-Tunneling verwendet werden
- LED zur Anzeige für Betrieb, LED zur Anzeige für KNX und Ethernet
- RJ45-Anschluss für Ethernet-/IP-Netzwerke
- Betriebsspannung: 24 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1
- Montageart: REG, 2 TE

Router/Schnittstelle/Linienkoppler IP und KNX, Zum Datenaustausch zwischen KNX und IP-Netzwerken, Unterstützung von KNX IP Secure, Entspricht den Vorgaben des KNXnet/IPStandards, Komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0...31), Anzeige von Spannungsausfällen am Bus (KNX IP Service), Unicast: Bis zu 10 Geräte können via Unicast kommunizieren, Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App...), Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software), Spannungsversorgung: 12-30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung	Ethernet	Farbe	weiß
Montageart	REG	Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff	EAN	4003468902929
Werkstoffgüte	Thermoplast		