


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 2xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 930010

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035
 seitlich anscharniert
 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V
 1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
 1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
 2 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)
 2 M 40 unten (verschlossen)
 je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
 für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V | Handhabung | Wandmontage |
| CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A5p400V | Schutzart (IP) | IP44 |
| CEE-Steckdose - 63 A | ohne | Militärausführung | Nein |
| CEE-Steckdose - 125A | ohne | Farbe | grau |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 | Höhe | 390 mm |

| | |
|----------------------------------|--|
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) |

| | |
|--------|---------------|
| Breite | 225 mm |
| Tiefe | 221 mm |
| EAN | 4015394223382 |