MAICO Kleinraumventilator ECA 120 24V

Art. Nr. M0084.0019

Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße. Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke. Thermischer Überlastungsschutz. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Mit VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 120 24 V. Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau. Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Artikel: ECA 120 24 V, Ausführung: Sicherheitskleinspannung, Fördervolumen: 0 Pa / 170 m³/h, Drehzahl: 2600 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 24 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, IMax: 1,2 A, Schutzart (IP): 45, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,9, Nennweite: 120 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz
Bemessungsspannung	24 V
Montageart	Aufputz
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	weiß
Volumenstrom	170 m³/h
Schutzart (IP)	IP45

Nennweite	120 mm
Zusammenstellung	mit Sicherheitskleinspannung
Ausführung	axial
Richtung	Entlüftung
Ausführung	24 V
EAN	4012799840190

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0152.0070	Außenluftdurchlass ALD 160VA
Zubehör	M0151.0126	Türlüftungsgitter MKL 45 weiß
Zubehör	M0152.0069	Außenluftdurchlass ALD 160
Zubehör	M0152.0054	Außenluftdurchlass ALD 10
Zubehör	M0059.0950	Verschlussklappe AP 120
Zubehör	M0152.0068	Außenluftdurchlass ALD 25VA
Zubehör	M0151.0123	Türlüftungsgitter MKL 30 weiß
Zubehör	M0055.0091	Alu-Flexrohr AFR 125
Zubehör	M0059.0951	Schutzgitter SG 120
Zubehör	M0152.0067	Außenluftdurchlass ALD 125
Zubehör	M0059.1031	Wandhülse WH 120