


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 040-4²
Art. Nr. S80442001

- Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 21 mm, (1 rückseitig, 10 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK07
- Abmessungen: 102 x 102 x 57 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 21 mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, grau, U_i=400 V AC, I_n=32 A, mit 5 schraubenlosen 4-Leiter-Klemmen Wago 773-604, max. Nennquerschnitt nach DIN EN 60998: 4 mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 1,5 - 4,0 mm² starr Cu/Al (Montageanleitung beachten!) Abmessungen: 102 x 102 x 57 mm

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten	Farbe	grau
Bestückung	Steckklemme	Schutzart (IP)	IP66
Form	quadratisch	Schutzart (NEMA)	sonstige
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Ausführung Deckel	ohne
Länge	102 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Breite	102 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	57 mm	Einsatztemperatur	-25 - 55 °C
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran	Für Ex-Zone Gas	ohne
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902661411