



MENNEKES Edelmetall AP Kombi 3xSSTD 2x16/5 2x32/5 1x63/5 +Abs.

Art. Nr. **AM 83705**

Aufputz-Verteiler, IP44
Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
geschliffen, K240
700x530x350 mm (HxBxT)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V
1 LS-Schalter 63A 3p C

Pos.02

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V
2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.03

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V
2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.04

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
3 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01,04

Vorsicherung: 1 Neozed DO2/3p (E18)
mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63A
1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Pos.02-03

Vorsicherung: 1 Neozed DO2/3p (E18)
mit Sicherungsschmelzeinsätzen 63A
1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 x Leitungseinführungstülle unten, geeignet für
Leitungsdurchmesser von 13-49mm

2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten

1 x Messing - Verschlusschraube M20 unten

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 50 mm²

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und

Profilhalbzylinder

Bei gesteckten Steckern abschließbar

Gesamtgewicht: ca. 50KG

Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei
einer optimal auf den Kabeldurchmesser
eingestellten Kabelrampe erreicht !

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Absicherung	LS-Schalter/DO-Sicherung

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	800 mm
Breite	550 mm

FI-Schutzschalter	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Tiefe	380 mm
EAN	4015394209263