

**MENNEKES Edelstahl UP Kombination 2xSSTD 1x16/5 1x32/5 +Abs.****Art. Nr. AM 84374**

- Edelstahl geschliffen 1.4301 (V2A)
- Maße (H x B): 580 x 420 mm
- Türanschlag rechts; Fronttür und Profilhalbzylinder
- abschließbar auch bei gesteckten Steckern
- Leitungseinführungstülle:
- 3 x oben und 2 x unten, geeignet für Kabel-Ø von 13 bis 49 mm
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> bestehend aus Fronttür
- Blendrahmen und Unterputzkasten
- Unterputz-Kasten Edelstahl Maße (H x B x T): 520 x 360 x 200 mm
- Schutzart IP44

Unterputz-Verteiler, IP43  
Schutzart IP 43

## Gehäuse:

1 Edelstahlgehäuse, 1.4301  
komplett mit Blendrahmen 580x420x210 mm (HxBxT)  
Einputzkasten 520x360x200 mm (HxBxT)  
Fronttüre und Blendrahmen: Edelstahl  
geschliffen, K240  
Einputzkasten: Edelstahl blank

## Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V  
1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V  
1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V  
2 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

## Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

3x Leitungseinführungstülle oben und 2x unten;  
geeignet für Leitungsdurchmesser von 13-49 mm  
Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup>  
(Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Profilhalbzylinder

Bei gesteckten Steckern abschließbar

## Achtung:

Bauseits muss für eine ausreichende Abdichtung  
zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.

**Technische Information**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CEE-Steckdose - 16 A         | 1x16A5p400V  |
| CEE-Steckdose - 32 A         | 1x32A5p400V  |
| CEE-Steckdose - 63 A         | ohne   |
| CEE-Steckdose - 125A         | ohne   |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2  |
| Ausführung                   | 2 SCHUKO (2 LS 16 A, 1p, B), 2 CEE 16/32 A, 400 V, 5p (2 LS 16/32 A, 3p, C), 1 FI 63 A, 4p, 0,03 A |
| Absicherung                  | LS-Schalter  |
| FI-Schutzschalter            | FI mit IFN 0,03 A (Standard)   |
| Werkstoff des Gehäuses       | Edelstahl  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) |
| Handhabung                       | Unterputz                                    |
| Schutzart (IP)                   | IP43   |
| Militärausführung                | Nein   |
| Farbe                            | grau   |
| Höhe                             | 620 mm                                       |
| Breite                           | 480 mm                                       |
| Tiefe                            | 270 mm                                       |
| EAN                              | 4015394169239                                |