


**MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 2 2x32/5, IP44 + Abs.**
**Art. Nr. AM 920023**

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44  
 anschlussfertig verdrahtet  
 Schutzart IP 44

**Gehäuse:**

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)  
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene  
 unter transparenter Betätigungsklappe  
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss  
 abschließbar

Stekkdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Bestückung/Absicherung:**

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V

2 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

**Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:**

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

**Technische Information**

CEE-Steckdose - 16 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Militärausführung	Nein
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Farbe	grau
Absicherung	LS-Schalter	Höhe	260 mm
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Breite	225 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Tiefe	221 mm

