


**FERMAX CITYLINE MIFARE Kartenleser Gr.1**
**Art. Nr. F6958**

- Systemtechnologie: Mifare
- Stand-Alone bis zu 1000 Karten
- verwendbar für IP AXES
- Sendefrequenz: 125 kHz / 13,56 MHz
- akustische Rückmeldung
- Farbe: Alu-Chrom
- Abmessungen (B x H): 130 x 128 mm

Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten; Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz; Leseentfernung: Schlüsselanhänger Annäherung von ca. 1,5 cm, Karte Annäherung ca. 5 cm; Akustische Rückmeldung: Zutritt erlaubt / verwehrt; Spannungsversorgung 12V DC; Schutzart: IP54; Frontplatte Größe: 1, Maße (H x B): 130 x 128 mm; Farbe: silber/chrom; Stand-Alone Betrieb: Funktioniert nur in Verbindung mit FERMAX Mini-Controller F5230; Programmierung über Master-Karten oder der Fernbedienung des Mini-Controllers; Bis zu 1000 Zutrittskarten verwaltbar; Manipulationssicherheit durch potfreien Schaltkontakt am Controller; Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; AC-MAX - Zutrittskontrollanlage: Verwaltung der Zutrittskontrollanlage über FERMAX AC-MAX ZENTRALE F5223 oder F5224 (in eigener Position beschrieben) und den dazu nötigen Komponenten; Netzwerkbasiertes Zutrittskontrollsystem für komplexere Zutrittskontrollanlagen; Anbindung an bauseitig vorhandenes IP-Netzwerk; Zentralisierte Wartung und Konfiguration über bauseitigen PC; Notwendiges Zubehör: FERMAX NETZGERÄT F4813 (in eigener Position beschrieben); Stand-Alone Betrieb: FERMAX Mini-Controller mit Fernbedienung F5276 (in eigener Position beschrieben); Zubehör nach Bedarf: FERMAX Zutrittskarte Scheckkartenformat EM F23361 (in eigener Position beschrieben); FERMAX Zutrittskarte Schlüsselanhänger EM F4515 (in eigener Position beschrieben); FERMAX Zutrittskarte Scheckkartenformat MIFARE F52750 (in eigener Position beschrieben); FERMAX Zutrittskarte Schlüsselanhänger MIFARE F52740 (in eigener Position beschrieben); System: WIEGAND;

**Technische Information**

|                              |                   |                           |               |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Standalone                   | Nein              | Schutzart (IP)            | IP52          |
| Vernetzbar                   | Ja                | Farbe                     | Silber        |
| PC-Anbindung                 | Nein              | Ausführung                | Lesegerät     |
| Max. Anzahl der Türen        | 1                 | Werkstoff                 | Metall        |
| Ausführung der Schnittstelle | sonstige          | Power over Ethernet (PoE) | ohne          |
| Leseverfahren                | Datenträger       | Breite                    | 130 mm        |
| Signalausgabe                | Summer            | Höhe                      | 128 mm        |
| Montageart                   | Aufputz/Unterputz | Tiefe                     | 45 mm         |
| Betriebsspannung bei DC      | 12 V              | VdS Klasse                | ohne          |
| Betriebstemperatur           | -15 - 55 °C       | EAN                       | 8424299069586 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr. | Bezeichnung                     |
|---------|---------|---------------------------------|
| Zubehör | F52740  | Zutrittskarte Schlüsselanhänger |
| Zubehör | F52750  | Zutrittskarte Scheckkarte       |
| Zubehör | F8851   | UP-Dose Gr. 1                   |