



HIK-DS-7608NXI-K2/8P Netzwerkrekorder, 8 Kanäle, PoE, ohne (2) Festplatten

 Art. Nr. **FHIK-340477261**

Produktmerkmale: Videoeingänge: 8 IP POE Ports mit bis zu 4K (8MP) Auflösung; Audioeingang bidirektional 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KO, Nutzung des Audio Input); Netzwerk: Bandbreite: 160Mbps incoming, 80 Mbps outgoing; Video- und Audioausgänge: Auflösung der Aufzeichnung: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, Auflösung HDMI Ausgang 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz; Auflösung VGA Ausgang: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz; Decoding-Format: H.265/H.265+/H.264+/H.264; Netzwerkprotokolle: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS; Festplatte (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten): 2 SATA interface bis zu 10TB/ Festplatte; Externe Schnittstellen: Netzwerkschnittstelle: 1, 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface, USB: 2 × USB 2.0; POE Schnittstelle: 8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface, = 80W, IEEE 802.3 af/at; Alarm In/Out: 4/1; Spannungsversorgung: über Netzgerät 48 VDC, 2,5 A (im Lieferumfang enthalten); Farbe: schwarz; Maße (B x H x T): 385 x 52 x 322 mm; System: IP Netzwerk

Technische Information

Art der Aufzeichnung	digital	Power over Ethernet (PoE)	802.3 af (PoE)
Gerätebauform	sonstige	Anzahl der Festplattenplätze	2
Max. Anzahl der Videoeingänge	8	Speicherkapazität je Festplatte	10 TB
Leistungsaufnahme	15 W	Breite	385 mm
Anzahl der LAN-Ports	1	Höhe	52 mm
Anzahl der PoE-Ports	8	Tiefe	322 mm
Max. PoE-Leistung	80 W		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	FHIK-326877029	Monitor
Notwendiger Zusatzartikel	FHIK-326877030	Monitor