


MDT KNX Schaltaktor 3-fach 10 A Up
Art. Nr. MDTAKK-03UP.03

- Schaltstrom max. 16 A (1-fach) bzw. 10 A (2-/3-fach)
- Schaltleistung Glühlampen max. 2000 W (1-fach) bzw. 1500 W (2-/3-fach)
- Max. Anzahl EVGs 10 (1-fach) bzw. 2 (2-fach/3-fach)
- kapazitive Last max. 70 μ F (1-fach) bzw. 14 μ F (2-fach/3-fach)
- Komfortapplikation
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

KNX Schaltaktor 3-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 μ F, 2 EVG, Fan coil. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit monostabilen Relais Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 μ F / 2 EVG Betriebsart Fan coil.: Steuerung von 3-stufigen Ventilatoren/Gebläsekonvektoren. Ausgänge gegeneinander verriegelt (Wechselschaltung). Direktbetrieb über drei 1Bit Objekte oder einzelnes 1Bit Objekt (+/-). Automatikbetrieb über 1Byte Stellwert (0-100 %). Einsetzbar für 2-Rohr/4-Rohrsysteme. Ausgangsobjekte zum Ansteuern von Heiz/Kühlventilen. Tag/Nachtfunktion zum Begrenzen der Lüftungsstufe bei Nacht. Notbetrieb bei Ausfall der Stellgröße Betriebsart Schaltaktor.: Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Treppenlichtfunktion mit einstellbarer Vorwarnzeit. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einbau im Gebläsekonvektor/Abzweigdose. Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Schutzart (IP)	IP20
Ausführung	Schaltaktor
Bauform	UP
Kanalzahl	3

Relais	10 A
Type	Schaltaktor
geeignet für C-Last	Nein
EAN	4251916130213