


AGRO Kabelversch. SYNTEC PA6 M25 hellgrau RAL7035 Ø9,5-17mm (UL 12,8-17)
Art. Nr. 1555.25.1.17

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring (Lamellentechnik)
- Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
- Schutzart IP68
- Farbe hellgrau RAL 7035

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik, Langes Anschlussgewinde metrisch, Hellgrau Ø 9.5-17.0mm (UL 12.8-17.0mm)

Technische Information

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindenennmaß metrisch/PG | 25 |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Gewindelänge | 15 mm |
| Schlüsselweite | 29 mm |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 12.8 - 17 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Halogenfrei | Ja |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Schlagfest | Ja |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Farbe | lichtgrau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Biegeschutz | Nein |
| Mit Gegenmutter | Nein |
| Ausführung | gerade |
| Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
| Flachkabelverschraubung | Nein |
| Mit Zugentlastung | Ja |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | Nein |
| Einsatztemperatur | -30 - 100 °C |
| EAN | 7611614230689 |