


BERKER TS Sensor Einbaudose 2fach flach
Art. Nr. 1871

- Montage wandbündig oder mit Adapterring
- Fräslöcher Ø: 2 x 68 mm
- Fräslochabstand: 71 mm
- Montageart: Unterputz oder Hohlwand, 68 x 139 x 47,5 mm (L x B x T)

Einbaudose 2fach für Touchsensor Berker TS Sensor - für Unterputz- und Hohlwandmontage - Montage wandbündig oder mit Adapterring
 Abmessungen (B x H x T) 68 x 139 x 47,5 mm Fräslloch-Durchmesser 2 x 68 mm Fräslochabstand 71 mm Achtung! Wegen der Einbautiefe nicht für den KNX-Adapter 2 x 8fach und Universalschnittstelle 8fach geeignet.

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Form	oval
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Einzel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Länge	139 mm
Breite	68 mm
Innentiefe	45 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	2
Befestigung der Geräte	Schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	20 mm
Rohrarrretierung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein

Einführung von hinten	Nein
Anzahl der Einführungen	12
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP3X
Schutzart (NEMA)	1
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	sonstige
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Klemme lagefixiert	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	sonstige
Spezielle Anwendung	ohne
EAN	4011334321880

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	KNX Glas-Sensor 1- bis 4-fach: 7514xxxx, 7564xxxx