

KLEINHUIS Verbindungsklemme 1Pol.5x6mm² mit BefestigungsbohrungArt. Nr. **KB65**

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit 2 Befestigungsbohrung, mit 5 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ.. Bei Verwendung des Befestigungselements 159SM auf Tragschine 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 10 x 2,5 mm², 5 x 4 mm², 5 x 6 mm² Abmessung HxBxL : 22,5 x 24,5 x 45 mm Klemmbereich: 2,5 -6,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 450 V Farbton: transparent

Technische Information

Anzahl der Klemmstellen	5	Nennstrom	41 A
Nennquerschnitt	2.5 - 6 mm ²	Geeignet für Massivleiter	Ja
Mit Betätigungshebeln	Nein	Geeignet für flexible Leiter	Nein
Farbe	transparent	Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Nein
Nennspannung	450 V	EAN	4011126354027