


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 060-L
Art. Nr. S80640001

- Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 28 mm, (2 rückseitig, 8 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei, IK07
- Abmessungen: 127 x 127 x 70 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25/M32, Dichtbereich 4 - 28 mm, (2 rückseitig, 8 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, grau, Ui=1000 V AC, ohne Klemmen
 Abmessungen: 127 x 127 x 70 mm

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten	Farbe	grau
Bestückung	ohne	Schutzart (IP)	IP66
Form	quadratisch	Schutzart (NEMA)	sonstige
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Ausführung Deckel	ohne
Länge	127 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Breite	127 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	70 mm	Einsatztemperatur	-25 - 55 °C
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran	Für Ex-Zone Gas	ohne
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902660902