


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 2xSSTD, 1x16/5, 1x32/5, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 930010

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035
 seitlich anscharniert
 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:
Pos.01

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V
 1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
 1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.03

2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
 2 LS-Schalter 16A 1p C

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)
 2 M 40 unten (verschlossen)
 je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
 für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Militärausführung	Nein
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Farbe	grau
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2	Höhe	390 mm

Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Breite	225 mm
Tiefe	221 mm
EAN	4015394223382